

型号	H3C FW N54110-DNR	H3C FW N54110	H3C FW N54117	H3C FW N54115	H3C FW 12600 N5418-V	H3C FW N54250-U
千兆电口	6	4	4	4	4	1
千兆光口	0	4	4	4	0	0
信息	信息	万兆光口 (SFP+插槽)	默认不标配	默认不标配	6	6
10	8	40G	N/A	默认不标配	默认不标配	默认不标配
2	/	串口	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)
1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)					

服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统V10	基本 信息	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10
480G硬盘	480G硬盘	4T机械硬盘	日志存储	128G SSD	默认不标配, 可通过定制扩展	480G硬盘	480G硬盘	480G硬盘
2	2	2	USB接口	2	2	2	2	2
2U	2U	3U	机架高度	1U	1U	2U	2U	2U
双交流冗余电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源	电源数量	双电源	单电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源
5Gbps	50Gbps	304Gbps	整机吞吐量	4Gbps	4Gbps	15Gbps	15Gbps	25Gbps
5万/秒	50万/秒	230万	性能指标	每秒新建新建数	4万/秒	25万/秒	25万/秒	25万/秒
1000万	2000万	6500万		最大并发连接数	400万	1000万	1000万	1000万